

ACRYL



Acrylic Scratch REMOVER

Professional Results

(EN) SCRATCH REMOVER

INSTRUCTIONS: Clean the surface and apply a little paste. Using a soft, clean cotton cloth polish the scratched areas using heavy pressure for 2-3 minutes. For deep scratches repeat application several times. Very deep scratches should be treated beforehand with special abrasive paper (grit:1500) and a little water. Finally remove residue and clean the treated surface with water. **ATTENTION:** Do not use on any printed, varnished or coated surfaces. Do not use on Polycarbonate (PC). To be on the safe side, first test the polish on an unexposed surface. Keep out of reach of children.

(DE) KRATZER ENTFERNER

ANLEITUNG: Oberfläche reinigen und etwas Paste auftragen. Mit einem weichen, sauberen Baumwolltuch oder Watte-Pad die verkratzten Stellen 2-3 Minuten unter starkem Druck polieren. Bei tiefen Kratzern Anwendung mehrmals wiederholen. Sehr tiefe Kratzer vorher mit Spezial-Schleifpapier (Körnung: 1500) und etwas Wasser nass schleifen. Abschließend Produktrückstände entfernen und Oberfläche mit klarem Wasser reinigen. **ACHTUNG:** Keine bedruckten, lackierten oder beschichteten Oberflächen polieren. Nicht auf Polycarbonat (PC) anwenden. Sicherheitshalber vorab an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testen.

(FR) ELIMINE LES RAYURES

INSTRUCTIONS : Nettoyez la surface et y appliquez un peu de pâte. Polissez, les parties rayées à l'aide d'un chiffon en coton doux et propre, pendant 2-3 minutes en appuyant fort. Si les rayures sont profondes, répétez l'application plusieurs fois. Enlevez enfin les traces de produit restants. Poncez préalablement les rayures très profondes avec du papier de verre spécial (grain: 1500) et un peu d'eau. Enlevez les résidus à l'aide d'un chiffon humide. **ATTENTION :** Ne pas polir de surfaces imprimées, vernies ou enduites. Ne pas utiliser le produit sur du polycarbonate (PC). Pour plus de sécurité, testez auparavant la compatibilité du matériau à un endroit peu visible.



(IT) IL CANCELLA GRAFFI

ISTRUZIONI: Pulire la superficie ed applicare una modica quantità di pasta. Lucidare, esercitando una forte pressione, i punti graffiati per 2-3 minuti con un panno di cotone morbido e pulito o con un batuffolo di cotone. In presenza di graffi profondi ripetere l'operazione più volte. Quindi asportare qualsiasi residuo. Levigare i graffi molto profondi con una speciale carta abrasiva (grana: 1500) ed una modica quantità di acqua, poi lucidare con Quixx. Rimuovere i resti con un panno umido. **ATTENZIONE:** Non lucidare superfici stampate, verniciate o rivestite. Non utilizzare su polycarbonati (PC). Per maggior sicurezza effettuare prima delle prove su zone non in vista.

(ES) ELIMINA LAS RAYAS

INSTRUCCIONES: Limpiar la superficie y aplicar algo de pasta. Pulir las rayaduras con un paño de algodón, suave y limpio aplicando una fuerte presión durante 2-3 minutos. Si las rayaduras son profundas, repetir la operación. Eliminar los residuos. Si las rayaduras son muy profundas lijar antes con papel de lija especial (granulado: 1500) y algo de agua. Por último, remover los restos de pasta y limpiar la superficie con agua. **ATENCIÓN:** No pulir superficies estampadas, pintadas o revestidas. No utilizar sobre polycarbonato (PC). Para mayor seguridad probar primero la compatibilidad del material en un sitio no visible. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, tel.: 91 562 04 20.

(NL) VERWIJDELT KRASSEN

GEBRUIKSAANWIJZING: Het oppervlak reinigen en een beetje pasta aanbrengen. Met een zachte schone katoenen doek de bekraste delen 2-3 minuten onder flinke druk polijsten. Bij diepe krasen toepassing meer keren herhalen. De resten verwijderen. Zeer diepe krasen eerst met een speciaal schuurpapier (korrel: 1500) en iets water nat polijsten. Resten met een natte doek verwijderen. **LET OP:** Geen bedrukte, gelakte of gecoate oppervlakken polijsten. Niet toepassen op polycarbonaat (PC). De pasta veiligheidshalve eerst op een onopvallende plek testen.